Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Дата: 10.11.2026

Автоматический нож для запайки и обрезки термоусадочной плёнки FM-450FQL





Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Описание товара

Автоматический нож для запайки и обрезки термоусадочной плёнки FM-450FQL - представляет собой резак L-образной формы и является эффективным решением для автоматизации процесса упаковки продуктов питания и промышленной продукции в термоусадочную ПОФ-пленку. Машина позволяет оптимизировать процесс групповой упаковки и мелкоштучной продукции.

Основные характеристики автоматического ножа FM-450FQL

Принцип работы станка FM-450FQL выглядит следующим образом:

1. Подготовительный этап: Продукт укладывается в лоток или коррекс, предварительно подобранный по размерам.

2. Оборачивание пленкой: Пленка аккуратно натягивается вокруг продукта таким образом, чтобы обеспечить равномерное покрытие всех сторон.

3. Запайка и обрезка: Автоматический нож производит высокоточное запечатывание края пленки, обеспечивая герметичность упаковки и защиту содержимого от повреждений.

4. Термообработка: Термотоннель обеспечивает надежную усадку пленки, плотно облегающую продукцию и защищающую её от механических воздействий и загрязнений.

** Автоматическая термоусадочная машина часто поставляется в комплекте с термоусадочным тоннелем BSN-4020C для ПОФ плёнки, обеспечивающим хорошее качество усадки сформированной упаковки.

Преимущества модели FM-450FQL:

- Высокая скорость обработки: Благодаря автоматическому режиму, обработка каждого пакета занимает минимум времени, повышая общую эффективность производства.

- Высокое качество запайки: Запечатывание выполняется равномерно и надежно, предотвращая повреждения и порчу продукции.

- Простота эксплуатации: Панель управления оснащена сенсорным дисплеем, облегчающим настройку основных параметров..

- Защита от повреждений: Специальные барьерные датчики обеспечивают безопасность оператора и исключают попадание твердых предметов под режущие элементы.

Базовые функции и преимущества:

- Работа с низкими продуктами: Может эффективно обрабатывать даже невысокие изделия, сохраняя высокое качество упаковки.

- Безопасность эксплуатации: Механизм защиты предотвращает повреждение элементов машины твердыми предметами.

- Удобная панель управления: Все ключевые настройки отображаются на одном экране, что упрощает работу операторов.

Дополнительные опции:

- Аппликатор этикеток вверх/низ;
- Конвейерная система по ТЗ.
- Термотоннель BSN-4020C

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Технические характеристики

Наличие	В наличии
Производительность	15-30 упаковок/мин
Максимальная длина продукта	Длина + высота (высота < 150 мм) < 500 мм
Максимальная ширина продукта	Ширина + высота (высота < 150 мм) < 400 мм
Максимальная высота продукта	120 мм
Размер ножа (ДхШ)	550x450 мм
Давление воздуха	0.6-0.8 mPa
Питание	230 В
Общая мощность	1.35 кВт
Габариты (ДхШхВ)	1650x800x1450 мм
Вес	300 кг

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Перечень оборудования и стоимость

№	Наименование	Кол-во	Цена руб. в т.ч. НДС 22%
1	Автоматический нож для запайки и обрезки термоусадочной плёнки FM-450FQL	1	650 000
Итого за товары		**1**	**650 000**

Условия поставки

Сроки поставки оборудования		
1	Автоматический нож для запайки и обрезки термоусадочной плёнки FM-450FQL	На складе в Москве

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Условия оплаты

100% предоплата.

Предложение действует в течение 5 рабочих дней.

— Гарантия на оборудование – 12 месяцев!

— Сервисное обслуживание – сервисная служба и склад запчастей в Москве.

— Пуско-наладочные работы – 50 000 руб. + стоимость проезда (не включено в стоимость).

Контактные данные

Сайт: foshanmachinery.ru

Email: info@foshanmachinery.ru

Отдел продаж
Тел: +7 (495)-380-40-70, +7 (495)-380-48-28

Написать менеджеру в MAX